

WINDBOX III Ultra

WINDBOX III Ultra - Der Allrounder-PC



Industrie- und Digital Signage PC in einem

Die WINDBOX III Ultra ist für die verschiedensten Anwendungen geeignet. Sie überzeugt mit einem Intel Core i5-Prozessor der 12. Generation (2 Performance Cores mit bis zu 4,4 GHz und 8 Efficient Cores mit bis zu 3,3 GHz) und insgesamt vier Videoausgängen sowohl im industriellen Einsatzgebiet als auch in Digital Signage Anwendungen.

Technische Daten

Allgemein

CPU	Intel® Core i5-1235U, 2 Performance Cores (bis zu 4,4 GHz) und 8 Efficient Cores (bis zu 3.3 GHz)
Anwendungen	Digital Signage, Industrie-PC
Leistungsaufnahme Idle in W	11
Umgebungsbedingungen	-10°C bis zu +50°C
Kühlung	passiv

Stromversorgung

DC In	19V / 4,74A
Eingangsspannung Netzteil	100 - 240V

Anschlüsse

Videoausgabe	HDMI 2.0, DisplayPort 1.4a
HDMI 2.0	2
DisplayPort 1.4a	2
Audio output	1x Line-Out
2,5 GbE LAN	2
USB 2.0	2
USB 3.2 Gen2 Typ A	2
USB 3.2 Gen2 Typ C	1
COM RS232/422/485	2

Anschlüsse

2,5"-Laufwerk	1
---------------	---

Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	285 mm
Tiefe	196 mm
Wandhalterung	ja
VESA-Halterung	75x75, 100x100

Grafik

Integrierte Grafik	Intel® Iris Xe
Unabhängige Bildausgabe	4
Videoauflösung	4K

Sonstiges

Betriebssystem	Windows 11 Professional, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Value
Warnhinweis Class A	Das Gerät ist vorgesehen für die Nutzung in Industrieumgebung. Der Betrieb dieses Gerätes kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen.
Warnhinweis bei 802.11a Nutzung	Falls Sie das WLAN Modul nach 802.11a im 5 GHz Bereich verwenden wollen: Die Nutzung im Frequenzbereich 5150 MHz - 5350 MHz ist nur in Innenräumen gestattet!